

starControl®

Der Energiesparregler für unbegrenzte
Möglichkeiten mittels Modulbauweise

starControl-Reglereinheit in drei Größen

- External - Aufbauregler
16 Eingänge / 12 Ausgänge
- Internal - Einbauregler
15 Eingänge / 14 Ausgänge
- MultiBox - Aufbauregler
32 Eingänge / 32 Ausgänge



System über CAN-BUS erweiterbar bis zu

- 1032 Eingängen und
- 1032 Ausgängen

Eingänge digital und analog (Schalter, Fühler, 0-10V Sensorik, Messmittel)
Ausgänge 230 V AC, 12V-24V (auch potentialfrei), Ansteuerung digital,
Wellenpaket oder PWM

Alle Ein- und Ausgänge steckbar für schnellere Montage

Fernüberwach- und wartbar über Internet, GPRS oder GSM-Modem

Interner Ringspeicher-Datenlogger für 30.000 Werte

Datenschnittstelle RS232/LAN/WAN

Einsatzbeispiele:

- Gebäudeleittechnik
- Technische Gebäudeausrüstung zum Heizen, Kühlen, Klimatisieren
- Geräteeinbauregler
- Messaufträge und Protokollierung mit PC
- Integration von bestehenden Installationen

